



Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu na dachu budynku. Przycinanie i dopasowanie krokwii (wymian) powinno być wykonane metodą dającą stabilną konstrukcję z wymogami odpowiednich norm budowlanych.

- 1-rynienka nadokienna FAKRO
- 2-klin uszczelniający z poliuretanu
- 3-profil podpierający dachówkę
- 10-okno obrotowe FTP-V FAKRO
- 38-Kątownik montażowy
- 57-pionowa rynna zespalająca FAKRO
- 404-okno nieotwierane FNP-V FAKRO
- 848-górny element kolnierza EDD-C FAKRO
- 849-boczny element kolnierza EDD-C FAKRO
- 850-dolny element kolnierza EDD-C FAKRO
- 851-element kalenicowy kolnierza EDD-C FAKRO
- 897-EUROTOP N35 FAKRO
- 898-kolnierz XIT FAKRO

MONTAŻ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ :
NC_1BL_ED_W_FAKRO

EDD-C							
S	H	h	s	i	A	B	
[cm]							
78	118	54	181	263	156-158	240-244	
94	118	54	213	263	188-190	240-244	
114	118	54	253	263	228-230	240-244	



Przekrój pionowy i poziomy:
okna dachowe FTP-V U5 w systemie EDD-C.

FTP-V U5	EDD-C	DACHÓWKA
15°-90°	35°-70°	
FORMAT: A3	SKALA: 1:10/1:5	DATA: 11.2022